



Artikal
BPS3-01M: 8595188132442
BPS3-02M: 8595188132435

- Uređaji BPS3-01M i BPS3-02M služe za razdvajanje komunikacije od signala napajanja BUS linije.
- Razdelnik iNELS BUS protokola BPS3-01M ili BPS3-02M je potreban za svaki tip centralne jedinice CU3 i uređaja za proširenje iNELS BUS protokola MI3.
- BPS3-01M omogućava jednu BUS liniju sa maksimalnim strujnim opterećenjem od 3 A.
- BPS3-02M omogućava dve BUS linije sa maksimalnim strujnim opterećenjem od 1 A za svaku liniju.
- Izlazi uređaja imaju zaštitu od kratkog spoja i prenapona.
- Indikacija prisustva izlaznog napona vrši se pomoću LED sijalica.
- BPS3-01M i BPS3-02M u 1-modulnoj verziji je dizajniran za ugradnju na razvodnu ploču, na EN60715 DIN šine.

Tehnički parametri	BPS3-01M	BPS3-02M
Izlazi		
Maksimalno opterećenje:	3 A	2x 1 A
Komunikacija		
iNELS BUS linije:	1x BUS	2x BUS
Napajanje		
Napon napajanja/tolerancija:	27 V DC, -20/+10 %	
Maksimalna snaga:	max. 0.5 W	
Nominalna struja:	max. 8 mA	max. 15 mA
Status indikacije napona na priključcima:	1x zelena LED	2x zelena LED
Konekcije		
Presek kabela:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² sa rukavom	
Uslovi rada		
Radna temperatura:	-20 do +55 °C	
Temperatura skladištenja:	-30 do +70 °C	
Stepen zaštite:	IP20 uređaji, IP40 na razvodnoj tabli	
Kategorija prenapona:	II.	
Stepen zagađenja:	2	
Radna pozicija:	proizvoljna	
Instalacija:	na DIN šine EN60715	
Dizajn:	1-MODULNI	
Dimenzije i težina		
Dimenzije	90 x 17.6 x 64 mm	
Težina:	70 g	85 g

Primer povezivanja

